ESCRITORIO 2D

ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS

XV-2000

* Diseño moderno, base giratoria+botón superior que cambia libremente al modo 1D/2D
* Buen rendimiento en la lectura de todos los códigos 1D/2D en pantalla y papel.
* Plug and play, admite comunicación virtual, RS232, puede funcionar con WINDOWS, ios, Andriod, etc.
* Admite escaneo automático, suspensión automática, libera tus manos
* Admite actualización de software en línea, la mayoría de los problemas se pueden resolver en línea.
* Idea para POS minorista, farmacia, wechat pay, etc.

SOLICITUD

Pequeñas cadenas de supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas franquiciadas, de pago, de atención médica y sanitaria, etc.

1D | 2D | lectura rapida | Conectar y reproducir | dos colores indicador | Antisísmico anti descendente

XV-ECT2000

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

6to elevación

Ángulo de inclinación 10mo

SO: TÚ, ventanas, iOS/Android

Sensor de imagen: CMOS (exposición global)

Imagen (píxeles): 640(H)*480(v)píxeles

fuente de luz: Iluminación: LED3500k cálido

Tolerancia al movimiento: Máximo: 2m/s

FPS: Cuadros por segundo, 30 fps/s

Precisión de escaneo: ÿ 4mil@ Code39

Contraste de impresión: Más del 25%

Indicador Visual: luz LED roja y azul, Zumbador

Interfaces: teclado USB, Puerto serie virtual USB, RS-232

Ángulo de escaneo: Izquierda y derechaÿ±60° Delantero y traseroÿ±65° Girarÿ360°

Campo de visión: 48° horizontalÿ 30° vertical

Modo de transmisión: Transmisión por cable

Dimensiones largo x ancho x alto: 101*102*159ÿmmÿ

Peso: 332gÿcon cableÿ

Cable: Estándar 1,8 M recto

Material de la Caja: ABS+PC

Parámetros de potencia: Voltaje de entradaÿ5VDC±5% Corriente de trabajoÿ250mA ÿValor típicoÿ

Parámetros ambientales: Temperatura de funcionamientoÿ-20ÿ--+ 60ÿ Humedad de trabajoÿ5% a 95% de humedad relativa, sin condensación Temperatura de almacenamientoÿ-40ÿ~+70ÿ Protección electrostáticaÿ±8 kVÿDescarga directaÿ Brillo ambientalÿ0~100,000Lux Resistencia a caídasÿ2M IPÿIP52

Actualización de firmware: Actualización de computadora en línea

regulaciones de seguridad: CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHSÿBISÿ EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PARTE 15 CLASE B

Distancia de escaneo: 0-200 mm @ UPC/EAN 13 mil unidades = 90 %; 0-150 mm @ QR 20 mil PCS = 100%

Capacidad de decodificación

1Dÿ UPC/EAN/JAN, UPC-A y UPC-E, EAN-8 y EAN-13, JAN-8 y JAN-13, ISBN/ISSN, Código 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 & EAN 128, Código 93,

Código QR 2Dÿ, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, pila GS1 DataBar